



DİKKAT: a) Herkesin sorusu birbirinden farklıdır. b) Defter kitap vs hersey serbesttir. Sadece birbirinizden alış veriş yapmamalısınız. İnternetten alınan bir cevap bir başkasında daha çıkarsa, birbirinden almış kabul edilecektir. Kısaca aynı cevaplar gelirse kopyadır. c) Birinizin yaptığı en ufak bir hata yada çözüm tarzı bir başkasında çıkarsa ikiside kopya işlemi görecektir. d) Sınav klasik okunacaktır. Olabildiğince anlaşılır ve açık yazın. Birimlere dikkat edin. Değişkenleri şekil üzerinde gösterin.


e) Sorularda sizce eksik bir yer varsa, Uygun şekilde KENDİNİZ TAMAMLAYIN.

Soru-1)(20p.) Şekildeki gibi bir Atölye vincine $F=695 \text{ kgf}$ yük asılacaktır. Kullanılacak direk $D= 69 \text{ mm}$ çapında ve $t= 6 \text{ mm}$ et kalınlığındadır. Diğer ölçüler $H = 1956 \text{ mm}$, $L=1304 \text{ mm}$ dir. Kullanılan çeliğin Akma dayanımı $\sigma_{ak} = 397 \text{ MPa}$ alırsak, sistem yere bağlılığı noktası göre hesaplandığında kaç kat emniyetlidir? (Alt kısmında gözüken destekleri yok kabul edin)



$$\sigma_{ak} = 397 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$F = 695 \text{ kgf} \times 9.81 = 6818 \text{ N}$$



$$\sigma_b = \frac{F}{A} = \frac{6818 \text{ N}}{1187 \text{ mm}^2} = 514 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$A = \frac{\pi \cdot 69^2}{4} - \frac{\pi \cdot 57^2}{4}$$


$$A = 1187 \text{ mm}^2$$

$$\tau_e = \frac{M_e}{I_x} = \frac{8890672 \text{ Nmm}}{594503 \text{ mm}^3}$$

$69/2 \text{ mm}$

$$\tau_e = 516 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

17232 mm^3




$$I_x = \frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi d^4}{64}$$

$$= \frac{\pi 69^4}{64} - \frac{\pi 57^4}{64}$$

$$I_x = 594503 \text{ mm}^4$$


$$\Gamma_{es} = \sqrt{(\Gamma_{fb} + \Gamma_e)^2 + 3 \cdot \cancel{\tau_b}^2} = \Gamma_b + \Gamma_e = 5,74 + 516 \text{ MPa} \\ = 521,74$$




$$S_f = \frac{\Gamma_{ak}}{\Gamma_{es}} = \frac{346}{521,74} = 0,6758 \text{ konstant emniyetli}$$

$\Gamma_{es} < \Gamma_{ak}$
 $521,74 < 346 \text{ MPa}$ { Parça güvenli depil, kırılır }

Soru-2)(20p.) Şekildeki gibi kayığın motor ile Pervanesi arasında boru şeklinde içi boş bir mil kullanılacaktır. Milin dış çapı $d=42$ mm, et kalınlığı $t=5$ mm dir. Motorun gücü $P=7$ kw, devri $n=757$ d/d dir. Buna göre milde oluşan maksimum gerilmeyi hesaplayın ve verilen sürekli mukavemet grafiği içerisinde ölcüklü olarak çizerek emniyetli olup olmadığını gösterin. (Mil malzemesi St37)




Soru-2)(20p.) Şekildeki gibi kayığın motor ile Pervanesi arasında boru şeklinde içi boş bir mil kullanılacaktır. Milin dış çapı $d=42$ mm, et kalınlığı $t=5$ mm dir. Motorun gücü $P=7$ kw, devri $n=757$ d/d dir. Buna göre milde oluşan maksimum gerilmeyi hesaplayın ve verilen sürekli mukavemet grafiği içerisinde ölcüklü olarak çizerek emniyetli olup olmadığını gösterin. (Mil malzemesi St37)



$$d = 42 \text{ mm} \\ t = 5 \text{ mm} \\ P = 7 \text{ kW} \\ n = 757 \text{ d/d} \\ \epsilon_{max} = ?$$



$$\Sigma M_{max} = \Sigma b = \frac{M_d}{I_p} = \frac{88300 \text{ Nmm}}{\frac{202546 \text{ mm}^4}{21 \text{ mm}}} = 9,15 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad M_d = 9550 \cdot \frac{P}{n \cdot \eta \cdot d}$$



$$I_p = \frac{\pi D^4}{32} - \frac{\pi d^4}{32}$$


$$I_p = \frac{\pi 42^4}{32} - \frac{\pi 32^4}{32}$$

$$I_p = 202546 \text{ mm}^4$$




$$M_d = 9550 \cdot \frac{7 \text{ kW}}{757 \text{ da}} \\ M_d = 883 \text{ Nm} \\ M_d = 88300 \text{ Nmm}$$

Soru-3)(20p.) Aynı sorunun devamı olarak, milin boyu L=890 mm ise, 2. soruda verilen diğer ölçülere göre milin ortasının dönerken eğilmesi nedeniyle oluşan kritik devirini hesaplayın. Hangi devirde mil eğilme nedeniyle rezonansa girer bulun. (Not: Suyun sönümleme etkisi gözardı edilecek, Mil iki ucundan yataklanmış gibi kabul edilecek) (Malzemenin Elastiside modülü E=205800 N/mm², Özgül ağırlığı(yoğunluk): q=7,650x10⁻⁵ N/mm³ alınacak)



$$C_e = \frac{48 E I}{L^3}$$

Soru-3)(20p.) Aynı sorunun devamı olarak, milin boyu $L=890$ mm ise, 2. soruda verilen diğer ölçülere göre milin ortasının dönerken eğilmesi nedeniyle oluşan kritik devrini hesaplayın. Hangi devirde mil eğilme nedeniyle rezonansa girer bulun. (Not: Suyun sönümleme etkisi gözardı edilecek, Mil iki ucundan yataklanmış gibi kabul edilecek) (Malzemenin Elastiside modüllü $E=205800$ N/mm², Özgül ağırlığı(yoğunluk): $\rho=7,650 \times 10^{-5}$ N/mm³ alınacak)



$$\omega_{ekr} = \sqrt{\frac{C_e}{m}}$$

$$C_e = \frac{48 E I}{L^3} = \frac{48 \cdot 205800 \text{ N/mm}^2 \cdot 101273 \text{ mm}^4}{890^3 \text{ mm}^3} \quad I_x = \frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi d^4}{64}$$

$$V = \left(\frac{\pi D^2}{4} - \frac{\pi d^2}{4} \right) \cdot L = 517263 \text{ mm}^3$$

$$C_e = 1419 \frac{\text{N}}{\text{mm}^3}$$

$$F_G = \rho \cdot V = 7,650 \times 10^{-5} \frac{\text{N}}{\text{mm}^3} \cdot 517263 \text{ mm}^3$$

$$F_G = 39,57 \text{ N}$$

$$d = 42 \text{ mm}$$

$$L = 890 \text{ mm}$$



$$I_x = \frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi d^4}{64}$$

$$I_x = 101273 \text{ mm}^4$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times b^{-2}}{b^2}$$

$$\frac{1000}{17650} = \frac{1000 \times 17650^{-2}}{17650^2}$$

$$F = m \cdot g$$


$$39,57 \text{ N} = m \cdot 9,810 \text{ m/s}^2 \Rightarrow m = 0,00403 \frac{\text{Ns}^2}{\text{mm}}$$

$$\omega_{ekr} = \sqrt{\frac{C_e}{m}} = \sqrt{\frac{1419}{0,00403} \frac{\text{N}}{\text{mm}}} = 593 \quad \frac{1}{s} = \frac{rad}{s}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \Rightarrow n = \frac{\omega \cdot 30}{\pi} = \frac{593 \frac{1}{s} \cdot 30}{\pi} = \underline{\underline{5666 \frac{1}{s}}}$$

Soru-4)(20p.) Aynı sorunun devamı olarak mil ile motor mili kaplin kullanılarak birbirine bağlanacaktır. Kaplin mile kama ile sabitlenecektir. Kullanılan Kama 'Eğik yüzü Oyuk Kama' şeklärindedir. Motorun gücünü mil vasıtısıyla siyirmadan iletебilmek için kama hangi kuvvetle çakılmalıdır. (Kamanın eğim açısını $\alpha=2$ derece, Yüzey sürtünmesi $\mu=0,1$ alınacak. Bağlantı orta titreşimli kabul edilecek. Diğer verileri önceki sorulardan alın. Önceki soruları çözmediyseniz ihtiyacınız olan değerleri tahmini olarak kendiniz karar alın ve bunu gösterin)

Ayrıca kama, mil ve kaplin aynı malzemeden (St37) yapılmış olup yüzey ezilme emniyet basıncı $P_{em}=40 \text{ N/mm}^2$ ise kama boyu kaç alınmalıdır?



\varnothing	$b \times h$	t_2
22-30	8x3,5	3,2
31-38	10x4	3,7
39-44	12x4	3,7
45-50	14x4,5	4
51-58	16x5	4,5
59-65	18x5	4,5
66-75	20x6	5,5
76-85	22x7	6,5
86-95	25x7	6,5
96-110	28x7,5	6,9
111-130	32x8,5	7,9
131-150	36x9	8,4

a) Yol haritası

$$\begin{array}{ccccccc}
 P_r, n & \rightarrow M_d & \rightarrow M_s & \rightarrow F_N & \rightarrow F_q \\
 \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 M_d = \frac{\tau}{n} & & M_s = k \cdot M_d & & & & \\
 & & & \downarrow & & & \\
 & & & M_s = \mu F_N d & & & [F_{çak} = F_N [2\mu \cos \alpha + \sin \alpha]]
 \end{array}$$


$$M_d = 9550 \frac{7 \text{ kW}}{757 \text{ rev}} = 88,3 \text{ Nm} = 88300 \text{ Nmm}$$

$$M_s = 1,5 \cdot 88300 \text{ Nmm} = 132463 \text{ Nmm}$$

$$M_s = \mu F_N d \Rightarrow F_N = \frac{M_s}{\mu \cdot d} = \frac{132463 \text{ Nmm}}{0,1 \cdot 42 \text{ mm}} = 31538 \text{ N}$$

$$F_{çak} = F_N [2\mu \cos \alpha + \sin \alpha] = 31538 \text{ N} [2 \cdot 0,1 \cdot (\cos 2 + \sin 2)]$$

$$F_{çak} = 7404 \text{ N}$$



$$\rho = \frac{F_N}{b \cdot L} < P_{em} \Rightarrow L = \frac{F_N}{b \cdot P_{em}}$$

$$L = \frac{31538 \text{ N}}{12 \text{ mm} \cdot 40 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}} = 65 \text{ mm}$$

Tablodan, 42 mm için

Soru-5)(20p.) (Tüm ve Şekil Sorusu) a) Aynı soru için pervane mile sıkı geçme ile bağlanacaktır. Kaç çeşit bağlantı şekli düşünürsünüz. Teknik resim kurallarına uygun olarak çiziniz. Yorulma ve çentik etkilerini göz önünde bulundurun.

b) Şu kelimelerden ne anlıyorsunuz yazın: Deformasyon, Rezonans, Yorulma, Sürekli Mukavemet, Gerilme, Basınç, Sehim, Burulma, Kütlesel atale momenti, Alan atalet momenti, Polar atalet momenti (Not:Google yapın herkes birbirinin aynı cevabı gönderirse sorunun puanı sıfırlanacak. Kendi yorumunuza yazın. Gerekirse şekil çizin.)